PNL.BRD. "LK3" NO. OF CKT. SPACES: 42 — MAIN DEVICE
PP VOLT. 208 A.I.C. RATING: 22,000 (NOTE 1) — TYPE: MLO
NO. PH. 3 CABINET: FLUSH — SIZE: 400A

NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD	NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD
1	20/3	12	1/2" EMG-LT	C	1200	2	20/3	12	1/2" MINER	O	3000
3	20/1		SPARE			4	---	---	---	---	---
5	20/1		SPARE			6	---	---	---	---	---
7	20/1	12	1/2" MINER	O	3300	8	---	---	---	---	---
9	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200	10	20/1	12	1/2" DISPOSER	O	1700
11	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200	12	---	---	---	---	---
13	20/1	12	1/2" FROSTER	O	1900	14	---	---	---	---	---
15	20/1	12	1/2" ICE MACH	O	1800	16	20/1	12	1/2" DISPOSER	O	1700
17	20/1	12	1/2" ICE MACH	O	1800	18	---	---	---	---	---
19	20/1	12	1/2" ICE MACH	O	1800	20	20/1	12	1/2" DISPOSER	O	1700
21	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200	22	20/1	12	1/2" SALAD RUB	O	2200
23	20/1		SPARE			24	20/2	12	1/2" SALAD RUB	O	2200
25	20/1		SPARE			26	---	---	---	---	---
27	20/1		SPARE			28	20/1		SPARE		
29	20/1		SPARE			30	20/1		SPARE		
31	20/1		SPARE			32	20/1		SPARE		
33	20/1		SPARE			34	20/1		SPARE		
35			SPACE			36			SPACE		
37			SPACE			38			SPACE		
39			SPACE			40			SPACE		
41			SPACE			42			SPACE		

DESCRIPT.	DF	LOAD			DEMAND
OTH. PNLS.	1	0	VOLTAGE:	208	0
RECEPT.	0.5	5100	PHASE %	3	2550
LIGHT	1.25	0	SPARE %	0.2	0
HEAT	1	0			0
COOL	1	0			0
MOTOR	1	0			0
OTHER	0.65	26400			15260
SPARE	1	5160			5160
		CONN.LOAD	AMP		DEM.LOAD AMP
		38600	85		23010 59

NOTES: 1 - PANEL SHALL BE SERIES RATED WITH THE UPSTREAM DEVICE

PNL.BRD. "HM2" NO. OF CKT. SPACES: 42 — MAIN DEVICE
PP VOLT. 480 A.I.C. RATING: 42,000 — TYPE: NOTE 1
NO. PH. 3 CABINET: SURFACE — SIZE: 400A

NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD	NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD
1	30/3	18	1/2" EMG-LT	C	11500	2	20/3	18	1/2" WIR-HTR	H	6000
3	---	---	---	---	---	4	20/1		SPARE		
5	---	---	---	---	---	6	20/1		SPARE		
7	60/3	5	3/4" RTU-1	C	25500	8	30/3	18	1/2" RTU-2	C	17000
9	---	---	---	---	---	10	---	---	---	---	---
11	---	---	---	---	---	12	---	---	---	---	---
13	60/3	5	3" RTU-3	C	35800	14	50/3	8	1" VRF-1	C	26600
15	---	---	---	---	---	16	---	---	---	---	---
17	---	---	---	---	---	18	---	---	---	---	---
19	60/3	5	3/4" RTU-5	C	32500	20	50/3	8	1" VRF-2	C	26600
21	---	---	---	---	---	22	---	---	---	---	---
23	---	---	---	---	---	24	---	---	---	---	---
25	20/1		SPARE			26	100/3	18	1/2" VRF-3	C	19300
27	20/1		SPARE			28	---	---	---	---	---
29	20/1		SPARE			30	---	---	---	---	---
31			SPACE			32			SPACE		
33			SPACE			34			SPACE		
35			SPACE			36			SPACE		
37	80/3	SEE RISER	PANEL H2	F	28010	38	100/3	SEE RISER	PANEL L2	F	45340
39	---	---	---	---	---	40	---	---	---	---	---
41	---	---	---	---	---	42	---	---	---	---	---

DESCRIPT.	DF	LOAD			DEMAND
OTH. PNLS.	1	6	VOLTAGE:	480	6
RECEPT.	0.5	5	PHASE:	3	3
LIGHT	1.25	6	SPARE %	0.2	8
HEAT	1	6000			6000
COOL	1	177200			177200
MOTOR	1	6			8
OTHER	1	5			5
SPARE	1	36840			36840
		CONN.LOAD	AMP		DEM.LOAD AMP
		258186	543		246186 348

NOTES:

PNL.BRD. "L2" NO. OF CKT. SPACES: 42 — MAIN DEVICE
PP VOLT. 208 A.I.C. RATING: 42,000 — TYPE: NOTE 1
NO. PH. 3 CABINET: SURFACE — SIZE: 600A

NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD	NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD
1	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	1200	2	20/1	18	1/2" WIR-HTR	H	6000
3	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	1440	4	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	5400
5	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	1920	6	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	5400
7	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	2000	8	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	4800
9	20/1		SPARE			10	20/1		SPARE		
11	20/1		SPARE			12	20/1		SPARE		
13	20/1		SPACE			14			SPACE		
15			SPACE			16			SPACE		
17			SPACE			18			SPACE		
19			SPACE			20			SPACE		
21			SPACE			22			SPACE		
23			SPACE			24			SPACE		
25			SPACE			26			SPACE		
27			SPACE			28			SPACE		
29			SPACE			30			SPACE		
31			SPACE			32			SPACE		
33			SPACE			34			SPACE		
35			SPACE			36			SPACE		
37			SPACE			38			SPACE		
39			SPACE			40			SPACE		
41			SPACE			42			SPACE		

DESCRIPT.	DF	LOAD			DEMAND
OTH. PNLS.	1	14000	VOLTAGE:	208	14000
RECEPT.	0.5	16400	PHASE %	3	8200
LIGHT	1.25	460	SPARE %	0.2	900
HEAT	1	9200			9200
COOL	1	5200			5200
MOTOR	1	800			800
OTHER	1	900			900
SPARE	1	8560			8560
		CONN.LOAD	AMP		DEM.LOAD AMP
		65480	148		45340 126

NOTES: PROVIDE FEED THROUGH LUGS TO SERVE PANEL "L2A"

PNL.BRD. "L2A" NO. OF CKT. SPACES: 42 — MAIN DEVICE
PP VOLT. 208 A.I.C. RATING: 42,000 — TYPE: MLO
NO. PH. 3 CABINET: SURFACE — SIZE: 225A

NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD	NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD
1	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	2	20/1	12	1/2" EWC	R	1200
3	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	4	20/1	12	1/2" EWC	R	1200
5	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200	6	20/1	12	1/2" COMPTR	R	1500
7	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200	8	20/1	12	1/2" COMPTR	R	1500
9	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200	10	20/1	12	1/2" COPIER	R	1500
11	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200	12	20/2	12	1/2" HAND DRY	H	1200
13	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200	14	---	---	---	---	---
15	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200	16	20/2	12	1/2" HAND DRY	H	1200
17	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200	18	---	---	---	---	---
19	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200	20	30/1	15	1/2" RECEPT	R	1200
21	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200	22	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200
23	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200	24	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200
25	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200	26	20/1	12	1/2" CIRC PUMP	M	800
27	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1200	28	20/1	12	1/2" LIGHTING	L	1000
29	20/1		SPARE			30	20/1		SPARE		
31	20/1		SPARE			32	20/1		SPARE		
33	20/1		SPARE			34	20/1		SPARE		
35	20/1		SPARE			36	20/1		SPARE		
37	100/3	SEE RISER	PANEL L4	F	30110	38	100/3	SEE RISER	PANEL L6	F	30110
39	---	---	---	---	---	40	---	---	---	---	---
41	---	---	---	---	---	42	---	---	---	---	---

DESCRIPT.	DF	LOAD			DEMAND
OTH. PNLS.	1	0	VOLTAGE:	208	0
RECEPT.	0.5	11800	PHASE %	3	5900
LIGHT	1.25	1500	SPARE %	0.2	1500
HEAT	1	0			0
COOL	1	0			0
MOTOR	1	3400			3400
OTHER	1	0			0
SPARE	1	3580			3580
		CONN.LOAD	AMP		DEM.LOAD AMP
		60180	25		14080 39

NOTES:

PNL.BRD. "HM3" NO. OF CKT. SPACES: 42 — MAIN DEVICE
PP VOLT. 480 A.I.C. RATING: 42,000 — TYPE: MLO
NO. PH. 3 CABINET: SURFACE — SIZE: 400A

NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD	NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD
1	30/3	18	1/2" WSHP	C	18600	2	30/3	18	1/2" WIR-HTR	H	6000
3	---	---	---	---	---	4	30/3	18	1/2" EM-3	H	4000
5	---	---	---	---	---	6	20/3	18	1/2" LIGHTING	L	5000
7	30/3	18	1/2" WSHP	C	19400	8	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	2000
9	---	---	---	---	---	10	---	---	---	---	---
11	---	---	---	---	---	12	---	---	---	---	---
13	30/3	18	1/2" WSHP	C	17000	14	20/1		SPARE		
15	---	---	---	---	---	16	---	---	---	---	---
17	---	---	---	---	---	18	---	---	---	---	---
19	30/3	18	1/2" WSHP	C	15900	20	20/3	12	1/2" SWAP	C	16400
21	---	---	---	---	---	22	---	---	---	---	---
23	---	---	---	---	---	24	---	---	---	---	---
25			SPACE			26	20/1		SPARE		
27			SPACE			28	20/1		SPARE		
29			SPACE			30	20/1		SPARE		
31			SPACE			32			SPACE		
33			SPACE			34			SPACE		
35			SPACE			36			SPACE		
37	60/3	SEE RISER	PANEL H3	F	32050	38	100/3	SEE RISER	PANEL L3	F	47330
39	---	---	---	---	---	40	---	---	---	---	---
41	---	---	---	---	---	42	---	---	---	---	---

DESCRIPT.	DF	LOAD			DEMAND
OTH. PNLS.	1	78350	VOLTAGE:	480	78350
RECEPT.	0.5	0	PHASE:	3	0
LIGHT	1.25	0	SPARE %	0.2	0
HEAT	1	13900			13900
COOL	1	93600			93600
MOTOR	1	0			0
OTHER	1	0			0
SPARE	1	21320			21320
		CONN.LOAD	AMP		DEM.LOAD AMP
		206279	245		206279 248

NOTES: PROVIDE FEED THROUGH LUGS TO SERVE PANEL "HM3A"

PNL.BRD. "H.3" NO. OF CKT. SPACES: 42 — MAIN DEVICE
PP VOLT. 480 A.I.C. RATING: 42,000 — TYPE: NOTE 1
NO. PH. 3 CABINET: SURFACE — SIZE: 60A

NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD	NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD
1	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	1080	2	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	2040
3	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	1080	4	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	2040
5	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	1080	6	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	2040
7	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	2080	8	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	2040
9	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	2080	10	20/1	18	1/2" LIGHTING	L	1080
11	20/1		SPARE			12	20/1		SPARE		
13	20/1		SPARE			14	20/1		SPARE		
15	20/1		SPARE			16	20/1		SPARE		
17			SPACE			18			SPACE		
19			SPACE			20			SPACE		
21			SPACE			22			SPACE		
23			SPACE			24			SPACE		
25			SPACE			26			SPACE		
27			SPACE			28			SPACE		
29			SPACE			30			SPACE		
31			SPACE			32			SPACE		
33			SPACE			34			SPACE		
35			SPACE			36			SPACE		
37			SPACE			38			SPACE		
39			SPACE			40			SPACE		
41			SPACE			42			SPACE		

DESCRIPT.	DF	LOAD			DEMAND
OTH. PNLS.	1	0	VOLTAGE:	480	0
RECEPT.	0.5	35100	PHASE:	3	0
LIGHT	1.25	1000	SPARE %	0.2	20750
HEAT	1	9000			0
COOL	1	0			0
MOTOR	1	800			0
OTHER	1	0			0
SPARE	1	5360			4280
		CONN.LOAD	AMP		DEM.LOAD AMP
		51260	61		31030 37

NOTES: PROVIDE MAIN CONTACTOR WITH COVER MOUNTED H-O-A SWITCH

PNL.BRD. "L3" NO. OF CKT. SPACES: 42 — MAIN DEVICE
PP VOLT. 208 A.I.C. RATING: 47,000 — TYPE: MCB
NO. PH. 3 CABINET: SURFACE — SIZE: 225A

NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD	NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD
1	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	2	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
3	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	4	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
5	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	6	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
7	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	8	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
9	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	10	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
11	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	12	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
13	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	14	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
15	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	16	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
17	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	18	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
19	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	20	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
21	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	22	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
23	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	24	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
25	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	26	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
27	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	28	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
29	20/1		SPARE			30	20/1		SPARE		
31	20/1		SPARE			32	20/1		SPARE		
33	20/1		SPARE			34	20/1		SPARE		
35	20/1		SPARE			36	20/1		SPARE		
37	100/3	SEE RISER	PANEL L5	F	40110	38	100/3	SEE RISER	PANEL L7	F	40110
39	---	---	---	---	---	40	---	---	---	---	---
41	---	---	---	---	---	42	---	---	---	---	---

DESCRIPT.	DF	LOAD			DEMAND
OTH. PNLS.	1	22820	VOLTAGE:	208	22820
RECEPT.	0.5	2500	PHASE %	3	1250
LIGHT	1.25	80	SPARE %	0.2	0
HEAT	1	0			0
COOL	1	0			0
MOTOR	1	0			0
OTHER	1	800			800
SPARE	1	600			600
		CONN.LOAD	AMP		DEM.LOAD AMP
		84620	121		47320 131

NOTES: PROVIDE FEED THROUGH LUGS TO SERVE PANEL "L3A".

PNL.BRD. "L3A" NO. OF CKT. SPACES: 42 — MAIN DEVICE
PP VOLT. 208 A.I.C. RATING: 42,000 — TYPE: MLO
NO. PH. 3 CABINET: SURFACE — SIZE: 225A

NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD	NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD
1	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	2	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
3	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	4	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
5	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	6	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
7	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	8	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
9	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	10	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
11	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	12	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
13	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	14	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
15	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	16	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
17	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	18	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
19	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	20	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
21	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	22	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
23	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	24	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
25	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	26	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
27	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900	28	20/1	12	1/2" RECEPT	R	900
29	20/1		SPARE			30	20/1		SPARE		
31	20/1		SPARE			32	20/1		SPARE		
33	20/1		SPARE			34	20/1		SPARE		
35	20/1		SPARE			36	20/1		SPARE		
37	100/3	SEE RISER	PANEL L7	F	40110	38	100/3	SEE RISER	PANEL L9	F	40110
39	---	---	---	---	---	40	---	---	---	---	---
41	---	---	---	---	---	42	---	---	---	---	---

DESCRIPT.	DF	LOAD			DEMAND
OTH. PNLS.	1	0	VOLTAGE:	208	0
RECEPT.	0.5	11800	PHASE %	3	5900
LIGHT	1.25	1500	SPARE %	0.2	1500
HEAT	1	0			0
COOL	1	0			0
MOTOR	1	3400			3400
OTHER	1	0			0
SPARE	1	3580			3580
		CONN.LOAD	AMP		DEM.LOAD AMP
		60180	25		14080 39

NOTES:

PNL.BRD. "HM3A" NO. OF CKT. SPACES: 42 — MAIN DEVICE
PP VOLT. 208 A.I.C. RATING: 42,000 — TYPE: MLO
NO. PH. 3 CABINET: SURFACE — SIZE: 400A

NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD	NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD
1	30/3	18	1/2" WSHP	C	18600	2	30/1	18	1/2" WIR-HTR	H	4500
3	---	---	---	---	---	4	30/3	18	1/2" WIR-HTR	H	6000
5	---	---	---	---	---	6	30/3	18	1/2" EM-4	H	10800
7	30/3	18	1/2" WSHP	C	19400	8	30/3	18	1/2" WSHP	C	17300
9	---	---	---	---	---	10	---	---	---	---	---
11	---	---	---	---	---	12	---	---	---	---	---
13	30/3	18	1/2" WSHP	C	18600	14	30/3	18	1/2" WSHP	C	15700
15	---	---	---	---	---	16	---	---	---	---	---
17	---	---	---	---	---	18	---	---	---	---	---
19	30/3	18	1/2" WSHP	C	12500	20	30/3	18	1/2" WSHP	C	12500
21	---	---	---	---	---	22	---	---	---	---	---
23	---	---	---	---	---	24	---	---	---	---	---
25			SPACE			26	30/4	18	1/2" EM-5	H	4000
27			SPACE			28	20/1		SPARE		
29			SPACE			30	30/1		SPARE		
31			SPACE			32			SPACE		
33			SPACE			34			SPACE		
35			SPACE			36			SPACE		
37	60/3	SEE RISER	PANEL H4	F	32460	38	100/3	SEE RISER	PANEL L5	F	40910
39	---	---	---	---	---	40	---	---	---	---	---
41	---	---	---	---	---	42	---	---	---	---	---

DESCRIPT.	DF	LOAD			DEMAND
OTH. PNLS.	1	95490	VOLTAGE:	480	95490
RECEPT.	0.5	0	PHASE %	3	0
LIGHT	1.25	0	SPARE %	0.2	0
HEAT	1	17800			17800
COOL	1	98600			98600
MOTOR	1	0			0
OTHER	1	0			0
SPARE	1	23300			23300
		CONN.LOAD	AMP		DEM.LOAD AMP
		285290	285		285290 285

NOTES:

PNL.BRD. "LK" NO. OF CKT. SPACES: 42 — MAIN DEVICE
PP VOLT. 208 A.I.C. RATING: 22,000 — TYPE: MCB
NO. PH. 3 CABINET: SURFACE — SIZE: 150A

NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD	NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD
1	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900	2	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900
3	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900	4	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900
5	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900	6	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900
7	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900	8	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900
9	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900	10	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900
11	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900	12	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900
13	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900	14	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900
15	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900	16	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900
17	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900	18	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900
19	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900	20	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900
21	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	1080	22	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	1080
23	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	1080	24	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	1080
25	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	1080	26	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	1080
27	20/1		SPARE			28	20/1		SPARE		
29	20/1		SPARE			30	20/1		SPARE		
31	20/1		SPARE			32	20/1		SPARE		
33	20/1		SPARE			34	20/1		SPARE		
35	20/1		SPARE			36	20/1		SPARE		
37	60/3	SEE RISER	PANEL K2	F	32460	38	100/3	SEE RISER	PANEL K3	F	47330
39	---	---	---	---	---	40	---	---	---	---	---
41	---	---	---	---	---	42	---	---	---	---	---

DESCRIPT.	DF	LOAD			DEMAND
OTH. PNLS.	1	27360	VOLTAGE:	208	27360
RECEPT.	0.5	15800	PHASE %	3	8000
LIGHT	1.25	0	SPARE %	0.2	0
HEAT	1	0			0
COOL	1	0			0
MOTOR	1	0			0
OTHER	1	0			0
SPARE	1	5360			3780
		CONN.LOAD	AMP		DEM.LOAD AMP
		44260	123		54660 97

NOTES: PROVIDE SEPARATE ISOLATED GROUND BUS AND INTEGRAL TVSS UNIT.
PROVIDE FEED THROUGH LUGS TO SERVE PANEL "K3A".

PNL.BRD. "K3A" NO. OF CKT. SPACES: 42 — MAIN DEVICE
PP VOLT. 208 A.I.C. RATING: 22,000 — TYPE: MLO
NO. PH. 3 CABINET: SURFACE — SIZE: 400A

NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD	NO.	TA	WS	COND DESCRIPT	TL	LOAD
1	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900	2	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900
3	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900	4	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900
5	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900	6	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	900
7	20/1	12	1/2" RECEPT	R	1080	8	20/1	12	1/2" 30 RECEPT	R	1080
9